



K 1246A

Mercedes C (W204/S204),
E (W212), E Coupe/Cabrio (A/C207),
GLK (X204), SLS (C197)

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM/ VERSION AVEC CHARBON ACTIF



(EN) Filter is placed inside the car

(PL) Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu

(DE) Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges

(RU) Фильтр находится внутри автомобиля

(FR) Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



(EN) The filter is located under the glove compartment

(PL) Filtr znajduje się pod schowkiem.

(DE) Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach

(RU) Фильтр находится под вещевым ящиком

(FR) Le filtre se trouve sous la boîte à gants



(EN) Loosen the screws and remove the upholstery panel. Disconnect the electric circuit

(PL) Odkręcić wkręty mocujące element tapicerki, wyciągnąć tapicerkę.
Rozłączyć układ elektryczny

(DE) Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren.
Das elektrische System abschalten

(RU) Выкрутить крепежный винт обивки и снять обивку. Выключить электросистему, снять обивку

(FR) Dévisser les éléments du tapis, sortir le tapis. Disjoindre le système électrique, sortir la tapisserie



(EN) Remove the upholstery panel

(PL) Wyciągnąć tapicerkę

(DE) Die Polsterung demontieren

(RU) Снять обивку

(FR) Sortir la tapisserie



25 min.



x3



K 1246A



EN Remove the protecting device. Move sideways the locks, which hold the cover of the filter chamber

PL Usunąć element zabezpieczający. Przesunąć blokady zabezpieczające pokrywy komory filtra

DE Das Schutzelement entfernen, die Filterverkleidung herausnehmen. Die den Deckel der Filterkammer befestigenden Verriegelungen verschieben

RU Удалить предохранительный элемент. Передвинуть блокировку, защищающую крышки камеры фильтра

FR Enlever l'élément de protection. Pousser les blocages qui protègent les couvercles de la chambre du filtre



EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse