



## K 1269A

## Porsche Cayenne II/Cayenne S II; Volkswagen Touareg II

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM/ VERSION AVEC CHARBON ACTIF



- EN Filter is placed inside the car
- PL Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- DE Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges
- RU Фильтр находится внутри автомобиля
- FR Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



- EN The filter is located under the glove compartment
- PL Filtr znajduje się pod schowkiem.
- DE Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach
- RU Фильтр находится под вещевым ящиком
- FR Le filtre se trouve sous la boîte à gants



- EN Loosen the screw and remove the upholstery panel.
- PL Odkręcić wkręt mocujący element tapicerki, wyciągnąć tapicerkę
- DE Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren
- RU Выкрутить крепежный винт обивки и снять обивку
- FR Dévisser l'élément du tapis, sortir le tapis



- EN Disconnect the electric circuit
- PL Rozłączyć układ elektryczny.
- DE Das elektrische System abschalten
- RU Отключите электрическую систему.
- FR Déconnecter le système électrique



20 min.



x3



# K 1269A



- EN** Disassemble the segment of the ventilation collector pipe and remove the collector.
- PL** Zdemontować element kolektora wylotowego wentylacji, usunąć kolektor
- DE** Den Auslaufkollektor der Lüftungsanlage demontieren, den Kollektor entfernen
- RU** демонтировать элемент выходного коллектора вентиляции, вытащить коллектор
- FR** Démonter l'élément du collecteur d'admission de la ventilation et enlever le collecteur



- EN** Detach the cover of the filter chamber
- PL** Wyjąć pokrywę komory filtra
- DE** Die Filterteilabdeckung abtrennen
- RU** Отстегнуть крышку камеры фильтра
- FR** Détacher le couvercle du compartiment du filtre



- EN** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE** Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- RU** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- FR** Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse