



K 1005

Volkswagen Golf III, Vento;
Seat Cordoba




EN Open the front bonnet. Location of the filter is shown in the picture

PL Podnieść maskę przednią. Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu

DE Die Motorhaube hochheben. Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt

RU Поднять передний капот. Фильтр находится в месте, изображенной на рисунке

FR Soulever le capot avant. Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo




EN Remove the rubber seal

PL Usunąć uszczelkę gumową

DE Die Gummidichtung entfernen

RU Вытащить резиновую прокладку

FR Enlever le joint en caoutchouc



EN Loosen the screws of the screen under the windshield.
Remove the segment of the screen under the windshield

PL Odkręcić wkręty mocujące maskownicy podszycia.
Zdemontować element maskownicy podszycia

DE Die den Abdeckrahmen des Fensterunterteils befestigenden Schiffschrauben
abschrauben. Die Verkleidung unter der Frontscheibe demontieren

RU Отвинтить шурупы, крепящие декоративную накладку подстеклольного
элемента. Демонтировать декоративную накладку подстеклольного элемента

FR Dévisser les vis à fixation du boîtier de la recette à tiroir.
Démontér l'élément du capot de la recette à tiroir



EN Remove the filter from the frame, put in the new one and perform the previous
actions in the opposite order

PL Wyciągnąć filtr z ramki, zamontować nowy, wykonać powyższe czynności
w kolejności odwrotnej

DE Den Filter aus dem Halterungsrahmen herausnehmen, ersetzen, die einzelnen
Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Отвинтить шурупы, крепящие декоративную накладку подстеклольного
элемента. Демонтировать декоративную накладку подстеклольного элемента

FR Sortir le filtre de son cadre, y placer un nouveau et réaliser les opérations
énumérées ci-dessus dans l'ordre inverse

