



K 1143-2x

Range Rover II



EN Open the front bonnet the pollen filters are located symmetrically on both sides in rectangular housings

PL Podnieś maskę przednią, filtry przeciwpłytkowe znajdują się w symetrycznie rozmieszczonej prostokątnych obudowach

DE Die Motorhaube öffnen, die Innerraumfilter befinden sich in den symmetrisch angebrachten viereckigen Gehäusen

RU Поднять передний капот, противопыльцевые фильтры находятся в симметрично расположенных прямоугольных корпюсах

FR Soulever le capot avant, les filtres antipollen se trouvent dans les boîtes rectangulaires symétriquement placées



EN Loosen the screws that hold the cover itself

PL Odkręcić wkręty mocujące pokrywy komory filtra

DE Die Befestigungsschrauben des Filterteileckels lösen

RU Вывернуть болты, крепящие крышки камеры фильтра

FR Dévisser le couvercle de la chambre du filtre



EN Take out the old filter from the socket, put in the new one, close the cover, secure it with the latch and repeat the operation for the other filter

PL Wyciągnąć z gniazda zabrudzony filtr, zamontować nowy, zamknąć pokrywę oraz zabezpieczyć zaczepem, czynności wykonać dla obu filtrów

DE Das verschmutzte Filter aus dem Sitz herausnehmen, das neue einlegen, den Deckel schließen und mit Verschluss befestigen, die Arbeitsschritte für beide Filter durchführen

RU Вытащить из гнезда загрязненный фильтр, вмонтировать новый, закрыть крышку и пристегнуть застежку. Выполнить данные действия при обоих фильтрах

FR Sortir le filtre usé du trou, installer un nouveau, fermer le couvercle et le protéger par la tête de fixation, les opérations à réaliser pour tous les filtres

