



## K 1160-2x K 1160A-2x

BMW Seria 5 (E60, E61),  
Seria 6 (E63, E64)

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM / VERSION AVEC CHARBON ACTIF



EN Open the front bonnet

PL Podnieś maskę przednią

DE Die Motorhaube hochheben

RU Поднять передний капот

FR Soulever le capot avant



EN Location of the filter is shown in the picture

PL Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu

DE Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt

RU Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке

FR Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo



EN Loosen the screws and remove the cover of the filter

PL Odkręcić wkręty pokrywy filtra, usunąć pokrywę

DE Die den Filterdeckel befestigenden Schrauben abschrauben, den Deckel entfernen

RU Выкрутить шурупы крышки фильтра, удалить крышку

FR Dévisser le couvercle du filtre, enlever le couvercle



EN Take out the filter with its frame, remove the old filter from the frame and put in the new one. Repeat the actions for the filter on the driver's side

PL Wyciągnąć filtr z ramką, zużyty usunąć z ramki i zamontować nowy.  
Czynności powtórzyć dla filtra znajdującego się po stronie kierowcy

DE Den Filterkörper zusammen mit dem Halterungsrahmen herausnehmen,  
verschmutzen Filter gegen neuen ersetzen.  
Die Schritte für den Filter auf der Fahrerseite wiederholen

RU Вынуть фильтр из рамки, удалить использованный из рамки  
и смонтировать новый. Выше перечисленные действия повторить  
для фильтра, находящегося по стороне водителя

FR Sortir le filtre avec son cadre, enlever le filtre usé et y installer un nouveau.  
Effectuer les mêmes opérations pour le filtre du côté du chauffeur